

# AL-5

1.0/1.5 MPa

蒸气

## 安全阀



- 符合 JIS 标准
- 密封构造防止不必要的调整
- 可调整溢流压力

适用流体	蒸气	
适用压力	0.05 ~ 1.0MPa {0.5 ~ 10kgf/cm <sup>2</sup> G}	0.05 ~ 1.5MPa {0.5 ~ 15kgf/cm <sup>2</sup> G}
最高温度	220℃	
连接方式	JIS 10K FF 法兰盘	JIS 16K FF 法兰盘
材料	球墨铸铁	
	阀箱·弹簧箱	青铜
公称直径	20A ~ 50A	

# AL-6

1.0/1.5 MPa

蒸气

## 安全阀



- 符合 JIS 标准
- 可进行泄压检查

适用流体	蒸气	
适用压力	0.05 ~ 1.0MPa {0.5 ~ 10kgf/cm <sup>2</sup> G}*	0.05 ~ 1.5MPa {0.5 ~ 15kgf/cm <sup>2</sup> G}*
最高温度	220℃	
连接方式	JIS 10K FF 法兰盘	JIS 16K FF 法兰盘
材料	球墨铸铁	
	阀箱·弹簧箱	青铜
公称直径	65A ~ 150A	

\*150A 的最高设定压力为 0.8MPa。

# AF-5·5S

1.0/1.6 MPa

蒸气

空气

## 安全阀



- 小型轻量
- 使用抗腐蚀材料，具有良好的耐久性。
- AF-5S 使用不锈钢材料制造。

型号	AF-5		AF-5S
适用流体	蒸气	空气、 其它非危险性气体	蒸气、空气、 其它非危险性气体
	适用压力	0.1 ~ 1.6MPa {1.0 ~ 16kgf/cm <sup>2</sup> G}	0.1 ~ 1.0MPa {1.0 ~ 10kgf/cm <sup>2</sup> G}
最高温度	220℃		
连接方式	入口：JIS R (PT) 螺丝 出口：JIS Rc (PT) 螺丝		
材料	阀箱	青铜	不锈钢
	阀体·阀座	不锈钢	
公称直径	20A ~ 50A*		

\*螺丝接口尺寸不同。

AF-5